

389-A389

Valvole mini sfera maschio/femmina

Male/female mini ball valves


PN10

PN20




- Mini valvole a sfera in ottone cromate.
- Installazione in impianti in medio-bassa pressione di distribuzione acqua, impianti pneumatici e per fluidi non aggressivi.
- *Chrome-plated brass ball valves.*
- *Installation in medium-low pressure water distribution systems, pneumatic and non-aggressive fluids systems.*

- Temperatura di esercizio:
 - Serie 389: 5°C / +90°C (gelo escluso);
 - Serie A389: -20°C / +80°C;
- Filettatura:
 - Serie 389: ISO 228-1;
 - Serie A389: maschio R ISO 7/1 femmina RP EN 10226 (ISO7/1).
- Working temperature:
 - 389 series: 5°C / +90°C (excluding frost);
 - A389 series: -20°C / +80°C.
- Thread:
 - 389 series: ISO 228-1;
 - A389 series: male R EN 10226 (ISO7/1) female RP EN 10226 (ISO7/1).



Attacchi Connections	Codice prodotto Product code	PN	DN	A mm	L mm	CH.	Conf. num. pezzi Pack. num. pieces
1/4"	389B1/4	10	8	20,9	40,5	22	25/300
3/8"	389C3/8	10	8	20,9	40,5	22	20/240
1/2"	389D1/2	10	10	22,5	44	25	15/180
3/4"	389E3/4	10	12	27	51	30	12/144



Attacchi Connections	Codice prodotto Product code	PN	DN	A mm	L mm	F mm	CH.	Conf. num. pezzi Pack. num. pieces
1/4"	A389B1/4	20	6	19	43	11	14-15	10
3/8"	A389C3/8	20	8	19	46	11,4	18-19	10
1/2"	A389D1/2	20	10	26	57	15	22-23	10
3/4"	A389E3/4	20	14	50	63	16,3	28-30	5